



## MD - 19

Capacità foratura	28 mm.
Capacità maschiatura	18 mm.
Tipo trasmissione	cinghia e 3 pulegge manuale
Discesa mandrino	manuale
Velocità mandrino	n° 24
Gamma velocità	58 - 2165 RPM
Attacco mandrino	C.M.3
Corsa canotto	120 mm.
Distanza colonna-mandrino	250 mm.
Diametro colonna	100 mm.
Tipo tavola	piano girevole morsa c/cremagliera
Motore a 2 polarità	0,6 - 0,9 Kw
Dimensioni imballo	940 x 750 x 1935
Peso netto/lordo	200/230 Kg



Dettaglio piano girevole morsa



Dettaglio testa



MD 400 C2F		MD 400 HS
32 mm.	Capacità foratura	32 mm.
20 mm.	Capacità maschiatura	20 mm.
cinghia e 3 pulegge	Tipo trasmissione	cinghia e 3 pulegge
automatica	Discesa mandrino	manuale
n° 24	Velocità mandrino	n° 24
62 - 2500 RPM	Gamma velocità	62 - 2500 RPM
C.M.4	Attacco mandrino	C.M.4
130 mm.	Corsa canotto	130 mm.
205 mm.	Distanza colonna-mandrino	205 mm.
115 mm.	Diametro colonna	115 mm.
a croce mm.585x190 c/cremagliera	Tipo tavola	piano girevole morsa c/cremagliera
di serie	Impianto refrigerante	di serie
0,8 - 1,25 Kw	Motore a 2 polarità	0,8 - 1,25 Kw
915 x 762 x 2148	Dimensioni imballo	915 x 762 x 2148
330/360	Peso netto/lordo	330/360



Dettaglio tavola a croce MD 400 C2F



Dettaglio testa MD 400 C2F