



MD 46 CF

Capacità foratura	40 mm.
Capacità maschiatura	22 mm.
Tipo trasmissione	ingranaggi
Discesa mandrino	automatica
Velocità mandrino	n° 6
Gamma velocità	50 - 1250 RPM
Attacco mandrino	C.M.4
Corsa canotto	130 mm.
Distanza colonna-mandrino	260 mm.
Diametro colonna	115 mm.
Tipo tavola	tavola a croce mm. 585x190 c/cremagliera
Impianto refrigerante	di serie
Motore	1,1 Kw
Dimensioni imballo	914 x 762 x 2083
Peso netto/lordo	280/310 Kg



Dettaglio tavola a croce



Dettaglio testa



MD 500 S

Capacità foratura	50 mm.
Capacità maschiatura	33 mm.
Tipo trasmissione	ingranaggi
Discesa mandrino	automatica
Velocità mandrino	n° 6
Gamma velocità	50 - 1510 RPM
Attacco mandrino	C.M.4
Corsa canotto	200 mm.
Distanza colonna-mandrino	340 mm.
Diametro colonna	180 mm.
Tipo tavola	quadrata rotante c/cremagliera
Impianto refrigerante	di serie
Motore	3 Kw
Dimensioni imballo	1026 x 600 x 2324
Peso netto/lordo	750/800 Kg



Dettaglio testa



Dettaglio tavola